

Série BA3

100 A 600 V; Unité peu profonde

Spécifications

- Gamme de conducteurs : 6-2 AWG
Gamme de conducteur neutre: 1/0-14 AWG
Gamme de conducteurs de terre: 2-14 AWG
- Connecteurs de type tunnel en aluminium, côtés charge et secteur
- Pour alimentation aérienne, souterraine ou combinée aérienne/souterraine

- Anneau à vis fourni
- Boîtier de type 3R étanche aux intempéries

REMARQUE: L'alimentation par réseau souterrain exige souvent l'utilisation de connecteurs à goujon. Vérifiez auprès du service local de distribution d'électricité.



| N° de cat. | Description | Dimensions (po) | | | Poids unitaire | | |
|--------------------|--------------|--|----|----|----------------|----|-----|
| | | H | L | P | lb | kg | |
| 4 Mâchoires | | | | | | | |
| BA3-VGN | BA3-V | Aérien, ouverture pour manchon | 9¼ | 7½ | 3¼ | 5 | 2,2 |
| | BA3-INV | Aérien, ouverture pour manchon, manchon 1 po inclus | 9¼ | 7½ | 3¼ | 5 | 2,2 |
| | BA3-1V | Aérien, ouverture pour manchon, manchon 1¼ po inclus | 9¼ | 7½ | 3¼ | 5 | 2,2 |
| | BA3-1 1/4V | Aérien, ouverture pour manchon, manchon 1¼ po inclus | 9¼ | 7½ | 3¼ | 5 | 2,2 |
| | BA3-1 1/4INV | Aérien, ouverture pour manchon, manchon 1¼ po inclus, neutre isolé | 9¼ | 7½ | 3¼ | 5 | 2,2 |
| | BA3-TV | Souterrain | 9¼ | 7½ | 3¼ | 5 | 2,2 |
| | BA3-INTV | Souterrain, neutre isolé | 9¼ | 7½ | 3¼ | 5 | 2,2 |
| | BA3-TCV | Combiné aérien/souterrain | 9¼ | 7½ | 3¼ | 5 | 2,2 |
| | BA3-INTCV | Combiné aérien/souterrain, neutre isolé | 9¼ | 7½ | 3¼ | 5 | 2,2 |
| | BA33-V | Aérien, deux ouvertures pour manchons | 9¼ | 7½ | 3¼ | 5 | 2,2 |
| | BA33-INV | Aérien, deux ouvertures pour manchons, neutre isolé | 9¼ | 7½ | 3¼ | 5 | 2,2 |
| | BA33-1V | Aérien, deux ouvertures pour manchons, manchons 1 po inclus | 9¼ | 7½ | 3¼ | 5 | 2,2 |
| | BA33-1 1/4V | Aérien, deux ouvertures pour manchons, manchons 1¼ po inclus | 9¼ | 7½ | 3¼ | 5 | 2,2 |
| | BA4-V* | Type pour usage intérieur, débouchure sur le dessus, neutre isolé | 9¼ | 7½ | 3¼ | 5 | 2,2 |
| | BA4-INV* | Type pour usage intérieur, débouchure sur le dessus | 9¼ | 7½ | 3¼ | 5 | 2,2 |
| | BA4-VGN* | Type pour usage intérieur, débouchure sur le dessus, fourni avec cosse de terre sur neutre | 9¼ | 7½ | 3¼ | 5 | 2,2 |

Accessoires installés en usine

Inclus: -5

5^e mâchoire, capacité standard, position 9h

* pour usage intérieur seulement l'unité n'est pas NEMA 3R

Schémas

