


Système profilé non métallique


Quincaillerie filetée non métallique

Boulon à tête hexagonale

	Réf. cat.	Pas de filet	Longueur du boulon (po)	Charge nominale		Couple max.		Poids / C	
				(lb)	N	po-lb	N-m	(lb)	(g)
	NM-F516100	5/16 po - 18	5/16 x 1	190	845	30	3,4	0,4	181
	NM-F516114	5/16 po - 18	5/16 x 1 1/4	190	845	30	3,4	0,4	181
	NM-F38100	3/8 po - 16	3/8 x 1	300	1 334	45	5,1	0,9	408
	NM-F38114	3/8 po - 16	3/8 x 1 1/4	300	1 334	45	5,1	1,1	499
	NM-F38212	3/8 po - 16	3/8 x 2 1/2	300	1 334	45	5,1	1,5	680
	NM-F12100	1/2 po - 13	1/2 x 1	490	2 180	110	12,4	1,4	635
	NM-F12114	1/2 po - 13	1/2 x 1 1/4	490	2 180	110	12,4	1,8	816
	NM-F12212	1/2 po - 13	1/2 x 2 1/2	490	2 180	110	12,4	3,7	1 678


Facteur de sécurité de 3 sur la charge nominale.

Tige entièrement filetée

	Réf. cat.	Pas de filet	(po)	Hauteur	Poids / C	
				(mm)	(lb)	(g)
	NM-F38HN	3/8 po - 16	2 1/64	8	0,69	136
	NM-F12HN	1/2 po - 13	7/16	11	0,69	318
	NM-F58HN	5/8 po - 11	3 5/64	14	0,69	635

REMARQUE : Les tailles 3/4 po et 1 po sont offertes.
Les longueurs standard sont 4 pi et 8 pi. Exemple : NM-F38HN-4.

Écrou hexagonal


	Réf. cat.	Pas de filet	Charge nominale		Couple max.		Poids / C	
			(lb)	N	po-lb	N-m	(lb)	(g)
	NM-F38AT	3/8 po - 16	425	1 890	45	5,1	0,08	36
	NM-F12AT	1/2 po - 13	750	3 336	110	12,4	0,13	59
	NM-F58AT	5/8 po - 11	950	4 226	230	26	0,21	95

Facteur de sécurité de 3 sur la charge nominale. REMARQUE : Les tailles 3/4 po et 1 po sont offertes.


Système profilé non métallique

Quincaillerie filetée non métallique

Écrou hexagonal de tige entièrement fileté

	Réf. cat.	Pas de filet	Hauteur		Poids / C	
			(po)	(mm)	(lb)	(g)
	NM-F38ATHN	3/8 po - 16	3/4	19	0,8	376
	NM-F12ATHN	1/2 po - 13	7/8	22	1,7	771

Coupleur de tige

	Réf. cat.	Pas de filet	Poids / C	
			(lb)	(kg)
	NM-FRC38	3/8 po - 16	7,4	3,36
	NM-FRC12	1/2 po - 13	11,3	5,13
	NM-FRC58	5/8 po - 11	16,7	7,57

Les tailles 3/4 po et 1 po sont offertes.