

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Le raccord non métallique Snap-it^{MD}



Avec un rapport cout-efficacité et une résistance à l'arrachement supérieurs, le raccord non métallique Snap-it^{MD} est disponible en deux tailles: 1/2 et 3/4po.

Caractéristiques et avantages

- Installation « Snap-it » facile dans les débouchures, aucun outil nécessaire
- Ajustement serré qui élimine le mouvement à l'intérieur de la débouchure
- Dépasse les exigences en matière d'arrachement; meilleure sécurisation des câbles
- Insertion de l'intérieur ou de l'extérieur des boîtiers, souplesse d'installation accrue
- Couleurs distinctives pour différencier les deux tailles; gris pour la taille 1/2 po et bleu pour la taille 3/4 po
- Certification pour un ou deux câbles
- Conception et fabrication au Canada



No de cat.	Description	Grosueur nominale (po)	Gamme de serrage (po)		Application suggérée	Emballage	
			Min.	Max.		Int.	Ext.
CI4004-FP5	Raccord non métallique 1/2 po - FLIP-PAK 350	1/2	0,21	0,42	14/2 - 12/2 - 10/2 14/3 - 12/3 - 10/3	350	-
CI4004-FP3	Raccord non métallique 1/2 po - FLIP-PAK 175	1/2	0,21	0,42	2 CÂBLES: 2 X 14/2 - 2 X 12/2	175	-
CI4004	Raccord non métallique 1/2 po	1/2	0,21	0,42	1 X 14/2 + 1 X 12/2	100	400
CI4006-JAR200	Raccord non métallique 3/4 po - JARRE DE 200	3/4	0,22	0,65	12/2 - 10/2 - 8/2 - 6/2 14/3 - 12/3 - 10/3 - 8/3 - 6/3	200	1200
CI4006-JAR80	Raccord non métallique 3/4 po - JARRE DE 80	3/4	0,22	0,65	2 CÂBLES: 2 X 12/2 - 2 X 10/2	80	960
CI4006-JAR40	Raccord non métallique 3/4 po - JARRE DE 40	3/4	0,22	0,65	1 X 12/2 + 1 X 10/2	40	640

—
01
Alignez la surface plane ou l'ouverture avec la bavure de la débouchure pour une insertion plus facile.

—
02 et 03
Insérez le raccord dans la débouchure sans les câbles, de l'intérieur ou de l'extérieur du boîtier.

—
04
Pour une installation à deux câbles: insérez les deux câbles en même temps ou l'un après l'autre.

Installation rapide et facile



01



02



03



04

—
ABB Électrification Canada SRI
Produits d'installation
700, avenue Thomas
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J2X 2M9
Tél.: +1 (450) 347 5318
Sans frais: +1 (800) 362 2952
Fax: +1 (450) 347 1976

—
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques ou des changements de contenu de ce document sans préavis. Pour ce qui concerne les commandes d'achat, les modalités convenues prévaudront. ABB inc. n'accepte aucune responsabilité d'aucune sorte pour des erreurs potentielles ou des manques possibles d'information dans ce document.

—
Nous nous réservons tous les droits de ce document ainsi que les sujets et illustrations qu'il contient. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu – dans son ensemble ou en partie – est interdite sauf autorisation préalable écrite d'ABB inc. Copyright © 2020 ABB
Tous droits réservés