

# Steel City<sup>MD</sup>

# Boîtes de sol

## Boîte de sol encastrée en retrait Steel City<sup>MD</sup> RPT6

Prise de sol encastrée à trois groupes et à service en retrait, conçue pour être installée dans des trous de 6 po au deuxième étage ou plus haut dans des immeubles commerciaux.

Étant donné les limites sur le nombre de trous pouvant être percés dans un plancher, il est important de maximiser la capacité de chaque emplacement.

La série RPT6 offre une solution configurable qui permet une capacité élevée tant pour les fils électriques que le câblage de communication dans un seul emplacement alésé.

- Capacité accrue comparée aux prises de sol encastrées typiques de 3 po et 4 po
- Diamètre du foret alésé : 6 po
- Finis en laiton massif, noir et en aluminium brossé qui offrent une durabilité et une apparence améliorées
- Le client peut utiliser des dispositifs de câblage ordinaires
- Le compartiment central accepte les DDFT
- Le service en retrait dissimule les dispositifs sous le niveau du plancher
- La boîte de jonction inférieure à compartiment configurable comprend un couvercle avec débouchures de 1-1/4 po, 1-1/2 po ou 2 po
- Essai au feu de deux heures – UL 263

**Thomas & Betts**

Membre du Groupe ABB



## Boîte de sol encastrée en retrait pour alimentation Steel City<sup>MD</sup> RPT6

N° de cat.	Description	Ctn std
RPT6-3G-BRS	Prise de sol encastrée de la série RPT6 Assemblage : Boîte avec couvercle en laiton massif	1
RPT6-3G-BLK	Prise de sol encastrée de la série RPT6 Assemblage : Boîte avec couvercle noir	1
RPT6-3G-ALM	Prise de sol encastrée de la série RPT6 Assemblage : Boîte avec couvercle en aluminium brossé	1



Laiton massif



Noir



Aluminium brossé

## Aussi disponible

### Série FPT4

**Diamètre du foret aléuseur : 4 po**

- Capacité et flexibilité maximales pour brancher les appareils électriques et de communication en affleurement du sol
- Concept à configurer – Quatre configurations standard pour les appareils électriques et de communication
- Boîte de jonction intégrée dotée de dix débouchures (cinq de 1/2 po et cinq de 3/4 po)
- Volume de 27 po<sup>3</sup>



### Série FPT3

**Diamètre du foret aléuseur : 3 po**

- Pour installation au-dessus du sol
- Une prise double, deux prises pour appareils de communication
- Sept débouchures (trois de 1/2 po et quatre de 3/4 po)
- Volume de 13 po<sup>3</sup>



### Série FPT pour service en affleurement du sol

**Diamètre du foret aléuseur : 3 po**

- Solution économique pour l'installation d'une prise double dans un plancher fini existant
- Une prise double
- Sept débouchures (trois de 1/2 po et quatre de 3/4 po)
- Boîte de jonction intégrée dotée de dix débouchures (cinq de 1/2 po et cinq de 3/4 po)
- Volume de 27 po<sup>3</sup>

