

Color-Keyed^{md}

**Cosses isolées
Sans ruban, sans tracas !**




Thomas & Betts

Cosses isolées

Réduisez vos coûts d'installation et de main-d'œuvre !

Bénéficiez dès maintenant des avantages que vous offrent les cosses Color Keyed^{md} — les cosses les plus populaires de l'industrie, fabriquées par Thomas & Betts — et épargnez le temps d'isolation après installation. Ces cosses sont dotées d'un manchon ajusté en nylon translucide qui fournit une excellente rigidité diélectrique tout en permettant la vérification du code couleur sur la douille. En plus des modèles usuels un et deux trous qui figurent au tableau, vous pouvez obtenir ces cosses sur spécification. Cette ligne de cosses isolées est la plus exhaustive dans le commerce !



Fiche technique

Matériau – cosse :	Tube en cuivre sans joint électroétamé
Matériau – isolant :	Nylon moulé par injection
Température de service :	Max. 105 °C
Tension nominale :	Max. 600 volts (max. 1000 volts pour enseignes et appareils)
Conformité :	Certifiées CSA, répertoriées UL



N° de cat.	Calibres de fils	Grosseur de boulon	Dimensions (po)					Entraxe	Matrice pour outils TBM6S et 25000	Matrice pour outil 13642M
			A	B	C	D	E			
Cosses isolées nylon, 1 trou, douille standard										
54104I	#8 AWG	#10	1,49	0,50	0,39	0,08	0,35	—	11821-CK	21707M-CK
54105I	#6 AWG	1/4	1,58	0,53	0,44	0,07	0,45	—	11822-CK	21708M-CK
54106I	#4 AWG	1/4	1,76	0,60	0,55	0,09	0,53	—	11823-CK	21709M-CK
54108I	#1 AWG	1/4	2,06	0,65	0,68	0,11	0,60	—	11824-CK	21710M-CK
54109I	1/0 AWG	3/8	2,36	0,93	0,75	0,13	0,64	—	11825-CK	21711M-CK
54110I	2/0 AWG	3/8	2,43	0,93	0,83	0,13	0,69	—	11826-CK	21712M-CK
54111I	3/0 AWG	3/8	2,54	0,93	0,92	0,13	0,77	—	11827-CK	21713M-CK
54112I	4/0 AWG	3/8	2,75	0,93	1,03	0,14	0,80	—	11828-CK	21714M-CK
54113I	250 kcmil	1/2	3,19	1,25	1,13	0,14	0,88	—	11829-CK	21715M-CK
Cosses isolées nylon, 2 trous, douille standard										
54204I	#8 AWG	#10	2,21	1,18	0,42	0,08	0,35	0,625	11821-CK	21707M-CK
54205I	#6 AWG	1/4	2,32	1,28	0,44	0,08	0,45	0,625	11822-CK	21708M-CK
54206I	#4 AWG	1/4	2,40	1,28	0,52	0,10	0,53	0,625	11823-CK	21709M-CK
54208I	#1 AWG	1/4	2,69	1,28	0,68	0,11	0,60	0,625	11824-CK	21710M-CK
54209I	1/0 AWG	3/8	3,36	1,93	0,75	0,13	0,64	1,000	11825-CK	21711M-CK
54210I	2/0 AWG	3/8	3,43	1,93	0,83	0,13	0,69	1,000	11826-CK	21712M-CK
54211I	3/0 AWG	3/8	3,45	1,81	0,94	0,14	0,77	1,000	11827-CK	21713M-CK
54212I	4/0 AWG	3/8	3,75	1,93	1,03	0,14	0,80	1,000	11828-CK	21714M-CK
54213I	250 kcmil	1/2	3,87	1,93	1,13	0,14	0,88	1,000	11829-CK	21715M-CK

Provinces de l'Atlantique

Tél. : (902) 450-1307
Sans frais : 1-877-862-4357
Fax : (902) 450-1309

Québec

Tél. : (450) 466-1102
Sans frais : 1-800-465-1399
Fax : (450) 466-1163

Ontario

Tél. : (905) 858-1010
Sans frais : 1-877-291-7771
Fax : (905) 858-1080

Manitoba / Saskatchewan

Tél. : (604) 598-9811
Sans frais : 1-866-540-8220
Fax : (604) 598-9840

Alberta

Tél. : (780) 424-7092
Sans frais : 1-888-664-5666
Fax : (780) 424-7093

Colombie-Britannique

Tél. : (604) 598-9811
Sans frais : 1-866-540-8220
Fax : (604) 598-9840