

Boîtes pour emplacements secs

Ensembles de boîtes FS 347 volts – 1⁷/₈ po de profondeur (fonte d'aluminium)



N° de cat.	Grosueur de manchon (po)	Nombre de groupes	Nombre de pattes	Ctn std
CIFS-1G-1/2-HV / CIFS-1G-3/4-HV	1 x 1/2	1	3	5
CIFS-1G-1/2-HV / CIFS-1G-3/4-HV	1 x 3/4	1	3	5




Comprend des couvercles 347 V « CIFS-9HV » en aluminium estampé (non étanches à la pluie)
Pour emplacements secs seulement.

Ensembles de boîtes FS 347 volts – 1⁷/₈ po de profondeur (fonte d'aluminium)



N° de cat.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	CI
CIFS-1G-1/2-HV	4 ⁵ / ₈	2 ¹³ / ₁₆	1 ³ / ₁₆	1 ⁷ / ₈	1 ¹ / ₄	2 ⁷ / ₈	2 ⁵ / ₁₆	1 ³ / ₁₆	-	14,0
CIFS-1G-3/4-HV	4 ⁵ / ₈	2 ¹³ / ₁₆	1 ³ / ₁₆	1 ⁷ / ₈	1 ¹ / ₂	2 ⁷ / ₈	2 ⁵ / ₁₆	1 ³ / ₁₆	-	14,0

Schémas



CIFS-1G-1/2-HV / CIFS-1G-3/4-HV

Comprend des couvercles 347 V « CIFS-9HV » en aluminium estampé (non étanches à la pluie)

Boîtes universelles FSU – 2³/₈ po de profondeur (fonte d'aluminium)



N° de cat.	Grosueur de manchon (po)	Nombre de groupes	Nombre de pattes	Ctn std
CIFSU	2 x 1/2	1	2	20
CIFSU	2 x 3/4	1	2	20




Fournies avec des bouchons d'obturation. **Pour emplacements secs seulement.**

Boîtes universelles FSU – 2³/₈ po de profondeur (fonte d'aluminium)



N° de cat.	A	B	C	D	E	F	G	H	K	CI
CIFSU-1/2	4 ⁵ / ₁₆	2 ³ / ₄	1 ³ / ₁₆	2 ³ / ₈	1 ¹ / ₈	2 ¹³ / ₁₆	2 ¹ / ₂	1 ²⁹ / ₃₂	7 ¹ / ₁₆	18,5
CIFSU-3/4	4 ⁵ / ₁₆	2 ³ / ₄	1 ³ / ₁₆	2 ³ / ₈	1 ¹ / ₈	2 ¹³ / ₁₆	2 ¹ / ₂	2	7 ¹ / ₁₆	18,5

Schémas



CIFSU

Fournies avec des bouchons d'obturation.