

Couvercles métalliques étanches aux intempéries Red Dot

Couvercles universels de type « flip-lid » étanches aux intempéries



CCU

La conception universelle s'installe sur des applications verticales et horizontales

Les couvercles universels de type « Flip-lid » étanches aux intempéries Red Dot vous font gagner du temps et de l'argent en réduisant le nombre d'éléments à inventorier pour effectuer un travail. Pouvant être montés aussi bien de manière verticale qu'horizontale, les couvercles offrent une polyvalence supplémentaire avec ses plaques d'adaptation novatrices pour supporter toutes les configurations d'installation standards : 10 avec le couvercle un groupe et 25 avec le couvercle 2 groupes. Choisissez entre les couvercles en gris, en bronze ou en blanc.

Caractéristiques :

- Les plaques d'adaptation incluses offrent 10 options d'installation avec le couvercle un groupe et 25 options d'installation avec le couvercle deux groupes
- Les ouvertures de serrure à l'arrière facilitent l'installation d'une prise existante
- Fabrication en alliage de zinc moulé, durable
- Adapté pour utilisation dans des emplacements mouillés avec un couvercle fermé
- Disponible en gris, blanc et bronze
- Verrouillable pour la sécurité quand vous ne l'utilisez pas
- Accès simple à la prise avec l'ouverture 130°
- Pré-configuré pour DDFT : l'application extérieure la plus commune de l'industrie

Accueille plusieurs configurations de prises (prises non incluses)



DDFT



Prise double



Prise simple



Interrupteur



Deux plaques d'adaptation incluses



| N° de cat. | Description | Couleur | Ctn std |
|------------|--|---------|---------|
| CCU | Couvercle un groupe (s'installe à la verticale ou à l'horizontale) | Gris | 50 |
| DCCU | D-PAK – couvercle un groupe | Gris | 25 |
| DCCU-BR | D-PAK – couvercle un groupe | Bronze | 25 |
| DCCU-WH | D-PAK – couvercle un groupe | Blanc | 25 |
| 2CCU | Couvercle 2 groupes | Gris | 10 |

Couvercles métalliques étanches aux intempéries Red Dot

Couvercles universels de type « flip-lid » étanches aux intempéries

Couvercles sur appareil un groupe



| | N° de cat. | Couleur | Description | Ctn std |
|--|------------|---------|-------------|---------|
|--|------------|---------|-------------|---------|

Couvercle de prise double, horizontal

| | | | | |
|-----|-----|------|----------------------|----|
| CCD | CCD | Gris | Montage sur appareil | 50 |
|-----|-----|------|----------------------|----|



Couvercle de prise double, horizontal

| | | | | |
|------|---------|------|----------------------|----|
| S310 | S310E-R | Gris | Montage sur appareil | 20 |
|------|---------|------|----------------------|----|



| | | | | |
|--|---------|--------|----------------------|----|
| | S310BRE | Bronze | Montage sur appareil | 12 |
|--|---------|--------|----------------------|----|

| | | | | |
|--|---------|-------|----------------------|----|
| | S310WHE | Blanc | Montage sur appareil | 12 |
|--|---------|-------|----------------------|----|

Couvercle de prise double, vertical

| | | | | |
|------|------|------|----------------------|----|
| CCDV | CCDV | Gris | Montage sur appareil | 25 |
|------|------|------|----------------------|----|



Couvercle de prise DDFT, horizontal

| | | | | |
|-----|-----|------|----------------------|----|
| CCG | CCG | Gris | Montage sur appareil | 25 |
|-----|-----|------|----------------------|----|



D-PAK

| | | | | |
|--|------|------|----------------------|----|
| | DCCG | Gris | Montage sur appareil | 16 |
|--|------|------|----------------------|----|

| | | | | |
|--|---------|--------|----------------------|----|
| | DCCG-BR | Bronze | Montage sur appareil | 16 |
|--|---------|--------|----------------------|----|

| | | | | |
|--|---------|-------|----------------------|----|
| | DCCG-WH | Blanc | Montage sur appareil | 16 |
|--|---------|-------|----------------------|----|

Couvercle de prise DDFT, horizontal

| | | | | |
|------|-------|------|----------------------|----|
| S305 | S305E | Gris | Montage sur appareil | 24 |
|------|-------|------|----------------------|----|



| | | | | |
|--|---------|------|----------------------|----|
| | S305BKE | Noir | Montage sur appareil | 12 |
|--|---------|------|----------------------|----|

| | | | | |
|--|---------|--------|----------------------|----|
| | S305BRE | Bronze | Montage sur appareil | 12 |
|--|---------|--------|----------------------|----|

| | | | | |
|--|---------|-------|----------------------|----|
| | S305WHE | Blanc | Montage sur appareil | 12 |
|--|---------|-------|----------------------|----|

Couvercle de prise DDFT, vertical

| | | | | |
|------|------|------|----------------------|----|
| CCGV | CCGV | Gris | Montage sur appareil | 25 |
|------|------|------|----------------------|----|



| | | | | |
|--|--------|------|---|----|
| | CCGV-L | Gris | Montage sur appareil avec option verrouillage | 25 |
|--|--------|------|---|----|



| | N° de cat. | Couleur | Description | Ctn std |
|--|------------|---------|-------------|---------|
|--|------------|---------|-------------|---------|

Couvercle de prise DDFT, vertical

| | | | | |
|------|-------|------|----------------------|----|
| S306 | S306E | Gris | Montage sur appareil | 24 |
|------|-------|------|----------------------|----|



| | | | | |
|--|---------|------|----------------------|----|
| | S306BKE | Noir | Montage sur appareil | 10 |
|--|---------|------|----------------------|----|

| | | | | |
|--|---------|--------|----------------------|----|
| | S306BRE | Bronze | Montage sur appareil | 10 |
|--|---------|--------|----------------------|----|

| | | | | |
|--|---------|-------|----------------------|----|
| | S306WHE | Blanc | Montage sur appareil | 10 |
|--|---------|-------|----------------------|----|

Remarque : tous les couvercles sont fournis avec garniture d'étanchéité et vis.

Couvercle pour prise simple, horizontal, ouverture de diamètre 1,485 po

| | | | | |
|-----|-----|------|----------------------|----|
| CCS | CCS | Gris | Montage sur appareil | 25 |
|-----|-----|------|----------------------|----|



Couvercle pour prise simple, vertical, ouverture de diamètre 1,59 po/2,156 po

| | | | | |
|------|------|------|----------------------|----|
| CCSV | CCSV | Gris | Montage sur appareil | 25 |
|------|------|------|----------------------|----|



| | | | | |
|--|--------|------|---|----|
| | CCSV-L | Gris | Montage sur appareil avec option verrouillage | 25 |
|--|--------|------|---|----|

Couvercle universel pour DDFT, prise simple, prise double ou interrupteur, horizontal ou vertical

| | | | | |
|------|------|------|--|----|
| DCCU | DCCU | Gris | Pré-configuré pour DDFT, fourni avec 2 adaptateurs et 2 vis, verrouillable | 25 |
|------|------|------|--|----|



| | | | | |
|--|---------|--------|--|----|
| | DCCU-BR | Bronze | Pré-configuré pour DDFT, fourni avec 2 adaptateurs et 2 vis, verrouillable | 25 |
|--|---------|--------|--|----|

| | | | | |
|--|---------|-------|--|----|
| | DCCU-WH | Blanc | Pré-configuré pour DDFT, fourni avec 2 adaptateurs et 2 vis, verrouillable | 25 |
|--|---------|-------|--|----|

Couvercle interrupteur uniquement

| | | | | |
|-----|-----|------|--|----|
| CCT | CCT | Gris | Couvercle interrupteur montage sur appareil uniquement, fourni avec cale d'espacement et vis | 25 |
|-----|-----|------|--|----|




Remarque : étanche à la pluie en cas d'utilisation avec les boîtes Red Dot adaptées. Tous les couvercles sont fournis avec garniture d'étanchéité et vis.

Couvercles métalliques étanches aux intempéries Red Dot

Couvercles universels de type « flip-lid » étanches aux intempéries


Couvercles sur appareil un groupe




| | N° de cat. | Couleur | Description | Ctn std |
|---|------------|---------|---|---------|
|  | CCT-1 | Gris | Unipolaire 15 A, 125 V | 10 |
| | CCT-1-20 | Gris | Unipolaire 20 A, 120–277 V | |
| | SW1 | Gris | Couvercle un groupe avec interrupteur unipolaire 10 A, 125 V | 25 |
| | S321E | Gris | Couvercle un groupe avec interrupteur, fourni avec des cales d'espacement | 12 |

Répertorié UL E-18407.
Certifié CSA LR-016807.


Garniture d'étanchéité un groupe

| | N° de cat. | Couleur | Description | Ctn std |
|---|------------|---------|-------------|---------|
|  | CCK | Noir | Néoprène | 40 |

| | N° de cat. | Couleur | Description | Ctn std |
|---|------------|---------|-------------|---------|
|  | S620E-R | Noir | Néoprène | 50 |

Couvercles sur appareil deux groupes




| | N° de cat. | Couleur | Description | Ctn std |
|---|------------|---------|--------------------------------------|---------|
| Deux couvercles de prise double | | | | |
|  | 2CCD | Gris | Montage sur appareil, aluminium | 10 |
| | S410E | Gris | Rabats à fermeture automatique, zinc | 9 |


Couvercle deux groupes monté sur appareil (zinc)

| | | | | |
|---|-------|------|-----------------------|---|
|  | S413E | Gris | Pour deux prises DDFT | 8 |
|---|-------|------|-----------------------|---|

Deux couvercles de prise DDFT

| | | | | |
|--|------|------|----------------------|----|
|  | 2CCG | Gris | Montage sur appareil | 10 |
|--|------|------|----------------------|----|

Un couvercle de prise double et un couvercle de prise DDFT

| | | | | |
|---|-------|------|----------------------|----|
|  | 2CCDG | Gris | Montage sur appareil | 10 |
|---|-------|------|----------------------|----|

Couvercles métalliques étanches aux intempéries Red Dot

Couvercles universels de type « flip-lid » étanches aux intempéries

Couvercles sur appareil deux groupes



Couvercle pour une prise simple et une prise double, ouverture de diamètre 1,485 po

| N° de cat. | Couleur | Description | Ctn std |
|------------|---------|----------------------|---------|
| 2CCSD | Gris | Montage sur appareil | 10 |



Interrupteur et un couvercle de prise double

| N° de cat. | Couleur | Description | Ctn std |
|------------|---------|--|---------|
| 2CCTD | Gris | Couvercle seul, fourni avec des cales d'espacement | 10 |



Interrupteur et un couvercle de prise DDFT

| N° de cat. | Couleur | Description | Ctn std |
|------------|---------|--|---------|
| 2CCTG | Gris | Couvercle de montage sur appareil seul avec cales d'espacement | 10 |



Couvercle universel pour DDFT, prise simple, prise double ou interrupteur, horizontal ou vertical (zinc)

| N° de cat. | Couleur | Description | Ctn std |
|------------|---------|--|---------|
| 2CCU | Gris | Pré-configuré pour DDFT, fourni avec 4 adaptateurs et 4 vis, verrouillable | 10 |



Garniture d'étanchéité deux groupes

| N° de cat. | Couleur | Description | Ctn std |
|------------|---------|-------------------------------------|---------|
| R104 | Noir | Garniture d'étanchéité deux groupes | 100 |



Couvercles sans ouverture



| N° de cat. | Couleur | Description | Ctn std | |
|------------------|---------|-------------|--|-----|
| Un groupe | | | | |
| CCB | CCB* | Gris | Montage sur appareil en acier revêtu de peinture en poudre | 100 |
| | CCB-FS | Gris | Montage sur appareil couvercle en aluminium estampé sans ouverture | 100 |



Couvercles un groupe montés sur appareil

| | | | | |
|---------|---------------|--------|--|----|
| S340E-R | S340E-R* | Gris | Montage sur appareil en acier revêtu de peinture en poudre | 20 |
| | S340BKE-R-CN* | Noir | Montage sur appareil en acier revêtu de peinture en poudre | 20 |
| | S340BRE-R-CN* | Bronze | Montage sur appareil en acier revêtu de peinture en poudre | 20 |
| | S340WHE-R-CN* | Blanc | Montage sur appareil en acier revêtu de peinture en poudre | 20 |



Deux groupes

| | | | | |
|------|-------|------|--|----|
| 2CCB | 2CCB* | Gris | Montage sur appareil en acier revêtu de peinture en poudre | 50 |
|------|-------|------|--|----|



Couvercles deux groupes montés sur appareil

| | | | | |
|---------|----------|------|---|----|
| S440E-R | S440E-R* | Gris | Couvercle sans ouverture, deux groupes (acier revêtu de peinture en poudre) | 20 |
|---------|----------|------|---|----|



Trois groupes

| | | | | |
|------|-------|------|---|----|
| 3CCB | 3CCB* | Gris | Montage sur boîte en acier revêtu de peinture en poudre | 25 |
|------|-------|------|---|----|




Remarque : étanche à la pluie en cas d'utilisation avec les boîtes Red Dot adaptées. Tous les couvercles sont fournis avec garniture d'étanchéité et vis.


*cULus

Couvercles métalliques étanches aux intempéries Red Dot


Couvercles universels de type « flip-lid » étanches aux intempéries




CCD




CCDV et CCGV



CCG




CCS




CCT

Dia. de 1,485 po




CCB




CCV

Dia. de 1,555 po
Dia. de 1,485 po




CCBM




Configuration des trous de montage FS typique


Couvercles un groupe




2CCTD



2CCB




3CCB




2CCS


Dia. de 1,485 po



2CCT



2CCTG-FS



Configuration des trous de montage FS typique

Couvercles deux et trois groupes