

## Quincaillerie de montage

### Accessoires



	N° de cat.	Grosueur nom.	Charge de service lb (kg.)
--	------------	---------------	----------------------------

#### Chaîne «Lion» (acier étamé)

	CI8903	#2	115 (52)
CI8903 / CI8904 /	CI8904	#3	90 (40)

#### Chaîne «Jack» (acier étamé)

	CI8910	#10-T	43 (19)
CI8910 / CI8912	CI8912	#12	29 (13)

#### Crochets en «S» (acier étamé)

	CI8905	#105	73 (34)
---	--------	------	---------

CI8905

#### Crochets à vis (acier étamé)

	CI8920	#M-10	90 (40)
	CI8922	#M-12	115 (52)

CI8920 (2-1/2 po) / CI8922 (3 po)

#### Crochets coudés à 90° pour appareils (acier étamé)

	CI8930	-	115 (52)
---	--------	---	----------

CI8930

CSA non applicable

#### Crochets courbés pour appareils (acier étamé)

	CI8932	-	115 (52)
---	--------	---	----------

CI8932

#### Fil métallique (acier de calibre 16)

	CI8960	0.06	125 (56)
	(bobine de 300 pi)		

CI8960



	N° de cat.	Grosueur nom.
--	------------	---------------

#### Composé obturateur (sans amiante)

	CIDUCT-1	1 lb
	CIDUCT-5	5 lb

CIDUCT-1 / CIDUCT-5

Ce composé sert à obturer les ouvertures irrégulières et à protéger de l'air, de la poussière et de l'eau. Il ne durcit pas et possède une excellente adhésion au métal, à la maçonnerie, au bois et au plastique. Conforme aux prescriptions de l'article 12.018 CCE, partie 1. Sécuritaire et facile à utiliser. Non corrosif, non toxique, ne contient pas d'amiante, ne dégage aucune mauvaise odeur et ne tache ni n'endommage les mains. Convient aux températures permanentes de fonctionnement de -34 à 88 °C (-30 à 190 °F). Température minimale pour l'installation: -12 °C (10 °F)